

**C) Typenschild und
Technische Daten**



Spezifische Daten

		HS 180 A	HS 260 A	HS 300 A
Schnittbereich	90° rund	180 mm	260 mm	300 mm
	90° flach	230x140 mm	395x220 mm	320x220 mm
Abmessungen	Länge	1800 mm	2000 mm	2000 mm
	Breite	960 mm	1780 mm	1780 mm
	Höhe	1000 mm	1140 mm	1200 mm
Gewicht	(ohne Verp.)	320 kg	460 kg	500 kg
Sägebandabmessung (mm)		3000x20x0,9	3660x25x0,9	3660x25x0,9
Rollendurchmesser		320 mm	400 mm	450 mm
Elektr. Leistungsaufnahme	Sägemotor *	0,75 KW	0,75 KW	0,75 KW
	Kühlm.-Pumpe	0,1 KW	0,1 KW	0,1 KW
	Vorschubmotor	0,26 KW	0,26 KW	0,26 KW
	Hebegetriebe	0,25 KW	0,25 KW	0,25 KW

		HS 300 LA	HS 350 A	HS 380 A
Schnittbereich	90° rund	300 mm	350 mm	380
	90° flach	395x220 mm	395x240 mm	500x290
Abmessungen	Länge	2050 mm	2050 mm	2400
	Breite	1780 mm	1780 mm	1950
	Höhe	1200 mm	1500 mm	1500
Gewicht	(ohne Verp.)	520 kg	580 kg	690
Sägebandabmessung (mm)		3900x25x0,9	3900x25x0,9	4450x32x1,1
Rollendurchmesser		450 mm	450 mm	450
Elektr. Leistungsaufnahme	Sägemotor *	0,75 KW	1,1 KW	1,1 KW
	Kühlm.-Pumpe	0,1 KW	0,1 KW	0,1 KW
	Vorschubmotor	0,26 KW	0,26 KW	0,26 KW
	Hebegetriebe	0,25 KW	0,25 KW	0,25 KW