

Hauptabmessungen:

		FU 1000	FU 1000 S	Kombi 1000	UNI 1000	Kombi 13
Tischgröße	1000 x 400 mm	mit 5 T-Nuten nach DIN, Breite 18 mm, Abstand 70 mm, Längsweg 700 mm				
	1300 x 400 mm	mit 5 T-Nuten nach DIN, Breite 18 mm, Abstand 70 mm, Längsweg 1000 mm				
	1500 x 315 mm	mit 3 T-Nuten nach DIN, Breite 18 mm, Abstand 60 mm, Längsweg 1200 mm				
	1500 x 400 mm	mit 5 T-Nuten nach DIN, Breite 18 mm, Abstand 70 mm, Längsweg 1200 mm				
Querbewegung des Tisches	mm	200	200	200	340	340
Querbewegung auf Wunsch	mm	340	340	340	200	200
Senkrechtbewegung des Tisches	mm	400	400	400	400	400
Entfernung von Spindelmitte bis Unterkante Gegenhalter	mm	145	—	145	145	145
Ausladung Waagrecht-Spindelmitte bis Tisch	mm	0 — 400	—	0 — 400	0 — 400	0 — 400
Ausladung Senkrecht-Spindel bis Tisch	mm	—	0 — 500	0 — 500	0 — 500	55 — 535
Entfernung von Senkrecht-Spindelmitte bis Hauptständer	mm	—	100 — 500	100 — 500	100 — 600	150 — 700
Drehzahlen der Arbeitsspindel						
16 Dr. waagrecht	U/min	32 — 1500	—	32 — 1500	32 — 1500	32 — 1500
16 Dr. senkrecht	U/min	—	32 — 1500	32 — 1500	32 — 1500	25 — 1200
Vorschübe für alle drei Bewegungsrichtungen stufenlos (2 Wechselläder)						
längs	mm/mm	15 — 600	15 — 600	15 — 600	15 — 600	15 — 600
quer	mm/mm	15 — 600	15 — 600	15 — 600	15 — 600	15 — 600
senkrecht	mm/mm	6 — 240	6 — 240	6 — 240	6 — 240	6 — 240
Eilgang für alle drei Bewegungsrichtungen						
längs	mm/mm	2000	2000	2000	2000	2000
quer	mm/mm	2000	2000	2000	2000	2000
senkrecht	mm/mm	800	800	800	800	800
Gesamtmotorenleistung	PS	7,1	7,1	12,6	12,6	17
mit stärkerem Hauptmotor auf Wunsch	PS	9,1	9,1	16,6	17	—
Gesamtgewicht	kg	2500	2600	2700	2900	3000
Gesamthöhe	mm	1600	1740	1740	1740	1700

Normalzubehör: 1 Betriebsanleitung
1 Stromlaufplan
Elektr. Ausrüstung
Kühlmitteleinrichtung

Bedienungswerkzeuge
1 Fräsdorn 22 ϕ x 250
1 Fettpresse