

Techn. Hauptdaten der Type 4 D 2516

Ölgetriebe	Jvh 4
Hobellänge = Tischspannlänge	3000 mm
Hobelbreite	1250 mm
Hobelhöhe	800 mm
Tischbreite	1120 mm
Durchzugskraft am Werkzeug	4000 kp
Zulässiges Werkstückgewicht	5200 kg
Zulässige Supportbelastung (Zerspanungskraft) bei eingefahrenem Oberschieber abfallend bis auf 1400 kp bei voll ausgefahrenem Oberschieber	2000 kp
Arbeitsgeschwindigkeit regelbar	6 - 55 m/min
Rückganggeschwindigkeit regelbar	10 - 75 m/min
Leistung des Hauptmotors	18,5 kW
Volle Durchzugskraft ausnutzbar bis	18 m/min
Vorschub der H-Supporte waagrecht	0,1 - 10 mm
Vorschub der H-Supporte senkrecht	0,1 - 5 mm
Vorschub des S-Supportes waagrecht	0,1 - 5 mm
Vorschub des S-Supportes senkrecht	0,1 - 5 mm
Querbalken - Senkrechtbewegung	780 mm
H-Support - Querbewegung	1400 mm
H-Support - Senkrechtbewegung	250 mm
S-Support - Querbewegung	250 mm
S-Support - Senkrechtbewegung	780 mm
Schnellverstellung des Querbalkens	580 mm/min
Schnellverstellung der H-Supporte waagrecht	2200 mm/min
Schnellverstellung der H-Supporte senkrecht	1100 mm/min
Schnellverstellung des S-Supportes waagrecht	920 mm/min
Schnellverstellung des S-Supportes senkrecht	920 mm/min
Motorleistung für Querbalken	2,2 kW
Motorleistung für H-Support-Verstellung	0,75 kW
Motorleistung für S-Support-Verstellung	0,75 kW
Motorleistung für Bettbahnpumpe	0,25 kW
Motorleistung für Leckölpumpe	0,25 kW
Motorleistung für Füllpumpe	3 kW